

## SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE Ø 185 MM - 1500 W

### SCIES CIRCULAIRES

- Machine filaire destinée aux travaux de coupe longitudinale et transversale dans le bois et ses dérivés, ainsi que dans les métaux non-ferreux.
- Puissant moteur à charbons de 1500W.
- Poignées de préhension ergonomiques avec revêtement antidérapant sur la poignée principale.
- Bouton de blocage d'arbre pour le montage/démontage de la lame.
- Gâchette de démarrage avec bouton de déverrouillage afin d'éviter toute mise en marche accidentelle.
- Profondeur et angle de coupe réglables.
- Sortie d'aspiration sur le carter de protection.



Poignées de préhension ergonomiques.



Angle de coupe réglable jusqu'à 45°.

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER & AMP;  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

| RÉF                                                                                 | FCS18515001                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                               |
| Colisage                                                                            | 335 x 245 x 255 mm              |
| Garantie                                                                            | 24                              |
| Poids net                                                                           | 5,0 kg                          |
| Poids brut                                                                          | 5,6 kg                          |
| Encombrement machine montee                                                         | 320 x 235 x 245 mm              |
| Reference pour pieces detachees                                                     | FCS18515001 (+N° / vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz)                                                    | 1500 W - S1                     |
| Diamètre de la lame                                                                 | 185 mm                          |
| Alésage de la lame                                                                  | Ø20 mm                          |
| Vitesse de rotation                                                                 | 5500 tr/min                     |
| Inclinaison de la lame                                                              | 0~45°                           |
| Hauteur de coupe à 90°                                                              | 58 mm                           |
| Hauteur de coupe à 45°                                                              | 40 mm                           |
| Classe de protection                                                                | II                              |
| Surconditionnement (4 machines)                                                     | 510 x 350 x 530 mm              |
| Poids Brut (4 machines)                                                             | 23,5 kg                         |
|  | 6974281441637                   |

|            |                     |       |      |                  |            |                 |                          |         |             |
|------------|---------------------|-------|------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------|-------------|
| SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES |
|------------|---------------------|-------|------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------|-------------|