

DÉFONCEUSE Ø 812 MM - 2000 W

- Machine filaire destinée aux travaux de chanfreinage, de rainurage, de profilage, de réalisation de courbes et de motifs dans le bois et ses dérivés.
- Puissant moteur à charbons de 2000W pour des coupes propres et rapides.
- Démarrage progressif "Soft start" pour des démarrages en douceur.
- Protection anti-démarrage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Base en aluminium avec patin de glisse.
- Profondeur d'usinage réglable en continu avec ajustement précis, 3 butées revolver à profondeurs prédéfinies pour plus de précision, levier de serrage rapide pour le blocage de la profondeur de fraisage.
- Changement d'outil facilité grâce au blocage de broche intégré.
- Machine livrée sans mèche.



Base en aluminium avec patin de glisse.



Réglage de la vitesse par pression sur la gâchette de démarrage.

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	FRT2000121
Conditionnement	1
Colisage	290 x 210 x 250 mm
Garantie	24
Poids net	5,300 kg
Poids brut	6,210 kg
Encombrement machine montee	280 x 170 x 235 mm
Reference pour pieces detachees	FRT2000121 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	2000 W - S1
Pince de serrage	Ø8 / 12 mm
Vitesse de rotation	12000~22000 tr/min
Hauteur de réglage	de 0 à 50 mm
Diamètre de la base	Ø160 mm
Classe de protection	II
Surconditionnement (2 machines)	435 x 310 x 270 mm
Poids Brut (2 machines)	13,070 kg
	6974281440944

SOLID WOOD	WOOD-DERIVED PANELS	METAL	TILE	CONCRETE MASONRY	STONE TILE	MULTI MATERIALS	PLASTER & SOFT MATERIALS	ASPHALT	ACCESSORIES
------------	---------------------	-------	------	------------------	------------	-----------------	--------------------------	---------	-------------