# VENTILATEUR DE CHANTIER SANS FIL 20 V



- Ventilateur sans fil à batterie de 20V pour la ventilation de zones de chantier, d'ateliers, de garages. Avertissement ! Cet appareil n'est pas prévu pour une pièce de vie, une salle de bain, ou les abords d'une piscine.
- Corps renforcé orientable à 360° avec blocage dans la position choisie, offrant ainsi une large diffusion de l'air dans toutes les directions.
- Piétement tubulaire avec 4 patins pour une stabilité optimale sur toute surface plane. Le projecteur peut être posé à plat, fixé sur un mur, ou suspendu grâce à son crochet intégré.
- 2 vitesses de ventilation réglables permettant de personnaliser le flux d'air : brise légère (480 m³/h) ou courant d'air puissant pour un rafraîchissement rapide (800 m³/h).
- Poignée de transport intégrée.
- Appareil livré sans batterie, ni chargeur.



**2 vitesses de ventilation réglables.**

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

| RÉF | FCF230LFX |
|---|---|
| **Conditionnement** | 1 |
| **Colisage** | 365 x 250 x 355 mm |
| **Garantie** | 24 |
| **Poids net** | 2,830 kg |
| **Poids brut** | 2,190 kg |
| **Encombrement machine montee** | 345 x 255 x 360 mm |
| **Reference pour pieces detachees** | FCF230LFX (+N° / vue éclatée) |
| **Tension nominale** | 20 V |
| **Vitesse de rotation** | 1600 & 2400 tr/min |
| **Débit d'air** | 480 & 800 m³/h |
| **Diamètre de l'hélice** | 230 mm, 3 pales |
| **Surconditionnement (2 machines)** | 530 x 385 x 375 mm |
| **Poids Brut (2 machines)** | 6,410 kg |
| | 6974281440937 |

| RÉF | FCF230LFX-2B1C |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| | 3661589134257 |

## ACCESSOIRES

**FBP5000LX**



Batterie 20V Li-Ion 5.0 Ah

**FBP4000LX**



Batterie 20V Li-Ion 4.0 Ah

**FBP2000LX**



Batterie 20V Li-Ion 2.0 Ah

**FBCH20002**



Chargeur rapide de batterie 20V Li-Ion

**FBCH20003**



Chargeur rapide double batterie 20V Li-Ion