PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125 MM - 350 W

PONCEUSE ORBITALE

- Machine filaire destinée aux travaux de ponçage à sec du bois, du plastique, du métal, des enduits ainsi que des surfaces revêtues.
- Puissant moteur à charbons de 350W.
- Bloc moteur ergonomique avec revêtement antidérapant pour une bonne prise en main.
- Variateur de vitesse électronique avec 6 vitesses pré-sélectionnées.
- Aspiration intégrée avec boîte de récupération des poussières.



SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

RÉF	FRS12502
Conditionnement	1
Colisage	180 x 140 x 165 mm
Garantie	24
Poids net	1,430 kg
Poids brut	1,650 kg
Encombrement machine montee	235 x 120 x 150mm
Reference pour pieces detachees	FRS12502 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	350 W - S1
Diamètre de ponçage	125 mm
Plateau de ponçage	Auto-agrippant 8 trous
Vitesse d'oscillation variable	De 6000 à 13000 osc/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Classe de protection	I
Surconditionnement (6 machines)	440 x 200 x 350 mm
Poids Brut (6 machines)	10,300 kg
	6974281441743