CUTTING BLADE FOR SOLID WOODS

- Cutting blade with kickback prevention mechanism.
- Specially designed for cutting lengthways and across all natural woods and firewood.
- Combined lug holes 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.
- Additional lug holes 2/12/72 from Ø 500.



SOLID WOOD



WOOD, FIREWOOD

EN847-1

HM

SPECIFICATIONS:

REF		∅				
222.200.3018	1	200	30	3,2/2,2	18	3510782 221069
220.250.3018	1	250	30	3,2/2,2	18	3510782 201016
222.250.3024	1	250	30	3,2/2,2	24	3510782 221007
220.300.3024	1	300	30	3,2/2,2	24	3510782 201023
222.300.3028	1	300	30	3,2/2,2	28	3510782 221014
222.315.3024	1	315	30	3,2/2,2	24	3510782 221076

REF		∅				
220.350.3024	1	350	30	3,5/2,5	24	3510782 201030
222.350.3032	1	350	30	3,5/2,5	32	3510782 221021
222.380.3028	1	380	30	3,5/2,5	28	3510782 221083
220.400.3028	1	400	30	3,5/2,5	28	3510782 201047
222.400.3036	1	400	30	3,5/2,5	36	3510782 221038
222.420.3030	1	420	30	3,5/2,5	30	3510782 221090
220.450.3032	1	450	30	4,0/2,8	32	3510782 201054
220.500.3036	1	500	30	4,0/2,8	36	3510782 201061
220.550.3036	1	550	30	4,0/2,8	36	3661589 078995
220.600.3040	1	600	30	4,0/2,8	40	3510782 201078
222.600.3054	1	600	30	4,2/2,8	54	3661589 124180
220.700.3046	1	700	30	4,4/3,2	46	3510782 201085
222.700.3060	1	700	30	4,4/3,2	60	3661589 124197

REF		∅				
220LC.750.3060	1	750	30	4,4/3,5	60	3661589 132758