ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE 40 L - 1600 W



VACUUM CLEANER

- Aspirateur eau et poussière à usage commercial et industriel, ideal pour la maison, le bureau, le magasin, l'atelier, le garage, l'école, les locaux commerciaux et les travaux de construction et de rénovation.
- Aspirateur homologué Classe M (IEC 60335-2-69), convient pour aspirer la poussière sèche et non inflammable, les liquides non inflammables, la sciure de bois et la poussière alvéolaire fine avec des valeurs OEL1 plus de 0,1 mg/m³.
- Cuve en polypropylène, facile d'entretien, 2 roues à l'arrière et 2 roulettes multidirectionnelles avec frein à l'avant.
- Bloc moteur avec une large poignée de déplacement, enrouleur de câble électrique, accroches pour le flexible d'aspiration, et emplacements de rangement pour les accessoires.
- Prise synchronisée pour le branchement de vos appareils électroportatifs, notamment les appareils pour le travail du bois et les ponceuses pour cloison sèche. Le démarrage différé évite les pointes de tension et permet d'évacuer les résidus dans le flexible d'aspiration.
- Système de nettoyage automatique du filtre assurant un pouvoir d'aspiration constant et une progression de travail rapide. Le nettoyage automatique peut être désactivé avec le sélecteur de fonction.
- Bouton de réglage du débit d'air, permettant notamment de réduire l'effet ventouse lors des opérations de ponçage.
- Flexible d'aspiration de 4 mètres à gaine renforcée, son revêtement extérieur lisse garantissant un glissement parfait et évitant d'accrocher le tuyau durant les travaux.
- 2 sondes anti-débordement permettant l'arrêt automatique du moteur lorsque le niveau d'eau atteint la limite de remplissage maximale de la cuve.

une dégradation prématurée du moteur.

- Protection thermique avec dégagement des zones difficilement accessibles (angles, recoins, trous, rainures, etc.), avec tuyau flexible spécifique.



Prise synchronisée pour appareil électroportatif, débit d'air réglable



Flexible d'aspiration à gaine lisse renforcée



Décolmatage automatique par impulsions

RÉF	ASP405
Conditionnement	1
Colisage	650 x 405 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	18,5 kg
Poids brut	20,4 kg
Encombrement machine montee	560 x 390 x 630 mm
Reference pour pieces detachees	501600 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	1600 W
Débit d'air	33,33 L/s / 120 m³/h
Capacité totale	40 L
Capacité utile pour liquides	22 L
Longueur de câble	4 m
Matériau de la cuve	Polypropylène PP
Classe de poussières	M
Prise synchronisée	Maximum 2000 W
Fonction souffleur	Oui
Niveau sonore	Max 78 dB(A)
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	I
Diamètre des accessoires	Ø 32 mm
	3661589127273


ACCESSOIRES

ABR360



Tube métallique télescopique (Ø32mm)

ABR362



Suceur mixte eau et poussière (Ø32mm)

ABR363



Suceur plat droit (Ø32mm)

ABR366



Adaptateur conique

ABR368




Tuyau flexible d'aspiration à gaine lisse (4m)

ABR369



Sac filtre en papier (lot de 5 pièces)

ABR370



Filtre plissé HEPA E11 lavable

ABR371



Brosse demi-ronde (Ø32mm)

ABR372



Sac filtre non tissé en polyester

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.