LONG-REACH DRYWALL SANDER 225 MM

DRYWALL SANDER

- Motor located on the sanding head, transmission directly on the sanding pad.
- Soft start with electronic variator to adapt the rotation speed to your work.
- Quickly and easyly folding arm, without tools, for easy transportation and storage.
- Pivoting sanding head with 10 W LED strip light, detachable segment for sanding in corners.
- Hook and loop backed sandpaper discs for quick change.
- Front and main handles with Soft Grip for extra comfort, removable and telescopic arm from 1200 to 1800 mm.
- Start trigger with lock-on button for continuous work.





Led lighting on sanding head



Tête articulée



Livré avec une mallette de rangement

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

RÉF	LOPOG226
Conditionnement	1
Colisage	735 x 345 x 260 mm
Garantie	24
Poids net	4,7 kg
Poids brut	10,9 kg
Reference pour pieces detachees	600600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W
Longueur du bras	De 1200 à 1800 mm
Vitesse de rotation	De 800 à 1700 tr/min
Diamètre de ponçage	Ø 225 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 38 mm
Fixation d'outil	Auto-agrippante
Pression Acoustique LpA	88 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	99 dB(A)
Vibration main-bras	3,71 m/s²
Classe de protection électrique	II
	3661589084637

ACCESSOIRES

600600.003



Velcro sanding plate Ø 215 mm

ABR008



Adaptor for vacuum cleaner Ø 58-42 mm

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES