GASOLINE EART AUGER WITH STAND 52 CC

EARTH AUGER

- Gasoline earth auger ideal for making small foundations, installing posts, stakes, fences, and for planting hedges and shrubs.
- Machine mounted on a wheelbarrow-type stand, facilitating transport and movement during work.
- The stand also provides greater stability and allows to work more safely by absorbing the jerks felt during drilling.
- Pivot mounting guaranteeing to keep the auger on a vertical axis, allowing good control of the machine.
- Stand dismountable without tools, to save space and easy transport in the trunk of a car.
- Accessories storage box, wheel Ø 360 mm.
- Boitier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.





Pivots mounted motor



Boitier de rangement des accessoires



Stand dismountable without tools



Poignées avec revêtement grip

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

RÉF	LOTAR053
Conditionnement	1
Colisage	930 x 520 x 360 mm
Garantie	24
Poids net	22,5 kg
Poids brut	24,7 kg
Encombrement machine montee	1700 x 490 x 490 mm
Reference pour pieces detachees	360000 (+ N°/vue éclatée)
Type de moteur Essence	2 temps refroidi par air
Cylindrée / Puissance moteur	52 cm³ / 1700 W
Capacité réservoir carburant	1,1 l
Carburant	Mélange 2,5 (ratio 40:1) à 4% (ratio 25:1)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur + starter
Carburateur	A membrane
Vitesse de rotation du moteur	9500 tr/min Maxi
Machine débrayable	Non
Longueur des mèches	800 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 300 mm Maxi
Fixation d'outil	Goupille clips 8x50 mm
Vitesse de rotation de la mèche	280 tr/min
Puissance acoustique déclarée	114 dB(A)
	3661589118868

ACCESSOIRES

360007



Drill Ø 100 mm

360001



Drill Ø 150 mm

360002



Drill Ø 200 mm

360003



Drill Ø 300 mm

360004



Extension rod 400 mm

360005



Rallonge de 400 mm