DRUM BRUSH SANDER 560 MM


SHARPENER - SANDER

- Powerful, tough and silent 1500W induction motor.
- Cast iron frame.
- Metal cabinet with inside shelf and lockable door.
- Inverter with digital display for adjusting the rotation speed, providing a further control of the finishing and and also allowing the use of optional sanding brushes.
- Perfectly balanced aluminum sanding cylinder, with quick-release claw for an easy belt changing.
- High grip conveyor belt with variable feeding speed.
- Possibility of mounting different optional brushes for stripping, brushing, aging, etc.





Réglage de la hauteur avec compteur à lecture directe



Moteur et boutons de commande indépendants pour le tapis de convoyage



Onduleur delta permettant de régler la vitesse de rotation du cylindre

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

RÉF	PON560
Conditionnement	1
Colisage	1090 x 680 x 1240 mm
Garantie	24
Poids net	124 kg
Poids brut	157 kg
Encombrement machine montee	1070 x 1080 x 1150 mm
Reference pour pieces detachees	190800 (+N°/vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	1500 W - S1
Profondeur de Passe	Jusqu'à 0,8 mm
Dimensions de la Table (LxP)	590 x 555 mm
Dimensions de chaque Rallonge (LxP)	580 x 245 mm
Vitesse de rotation variable	De 0 à 1800 tr/min
Dimensions du cylindre	Ø 132 x 565 mm
Dimensions de la Bande	3280 x 78 mm
Largeur de Ponçage Maxi	560 mm
Hauteur de Ponçage Mini / Maxi	5 mm / 80 mm
Puissance Moteur Convoyeur	80 W
Vitesse d'Avance Variable	De 0 à 3,5 m/min
Sortie d'Aspiration	Ø 100 mm
Pression Acoustique LpA	87 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	96 dB(A) à vide
	3661589121936

ACCESSOIRES

190801



Flap strips sanding head Gr.240 Ø160x560mm

190802



Silicon carbide sanding brush Ø160x560mm

190803



Steel wire brush 0,4mm Ø160x560mm