PLANERTHICKNESSER WITH STAND 260 MM




THICKNESSER - PLANER

- Strong and lightweight machine with die-cast aluminum body.
- Die-cast aluminum planing tables fully rectified, with anti-noise lips, and a total length of 1035 mm.
- Planer's fence in aluminum extrusion, tiltable up to 45°, rigid and comfortably sized.
- Reversible chips collector used in planing and thicknessing mode, with Ø 100 mm suction outlet : the chips collector must be well positionned in order to actuate the safety switches.
- Contacteurs de sécurité en mode dégauchissage et mode dégauchissage.



Cast iron thicknessing table mounted on 4 threaded rods



Rouleaux d'entraînement pour l'avance de la pièce de bois



Safety switch

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

RÉF	RAD260
Conditionnement	1
Colisage	710 x 570 x 560 mm
Garantie	24
Poids net	65 kg
Poids brut	72 kg
Encombrement machine montee	1100 x 600 x 950 mm
Reference pour pieces detachees	210000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	6500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 63 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	260 x 18,6 x 1 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	260 mm
Dimensions des tables	1035 x 280 mm
Dimensions du guide	610 x 110 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	850 mm
Largeur de rabotage	255 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 160 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	5 m/min
Dimensions de la table Rabotage	260 x 400 mm
	3700501700290

ACCESSOIRES

210001



Mobile wheel kit

210002

Reversible steel blade 260 x 18,6 x 1 mm