BANDSAW 470 MM

BAND SAW

400 V

- Mechanically welded frame, rigid and strong.
- Cast iron sawing table with oversize casting trunnions and driven by gear for easy tilting.
- Blade upper guide mounted on a rack and adjustable in height by a crank.
- Adjustment of the blade tension with a handwheel, tension graduation is readable through a sighting window on the upper door.
- Quick release blade tension lever.
- Cleaning brush on the drivewheel, allowing the blade to have a good grip.
- Rip fence with reading magnifying glass for graduation and quick lock handle, graduation on each side of the blade.
- 60° adjustable miter gauge, positionable either to the right or the left of the table.
- Safety switch on each door.
- Safety switch on each door.
- Safety switch on each door.
- Existe également en version triphasée : Référence : SRU470T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 2000W-S1, Référence pour les pièces détachées : 110400 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3700501700184





Balanced cast iron flywheels



Guide de lame supérieur et inférieur à galets



Table tilting at 45°

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

RÉF	SRU470
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700177

RÉF	SRU470T
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700184

ACCESSOIRES

110310



Mobile wheel kit