



## VERTICAL LOG SPLITTER 8 T

LOG SPLITTER

- 2-handle control device, retaining claws, handle guards and protector hoops for safe working.
- Supports holding the log after the splitting operation.
- Control levers with rubber grips for better comfort.
- Two storage tables : one for feeding logs, one for split logs. Foldable table for transport or storage.
- 2 wheels Ø 180 mm for easy moving.
- Highly efficient hydraulic pump.



Dispositif de commande bi-manuelle



Poignées et roues de déplacement



Plateaux d'alimentation repliables

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED PANELS

METAL

TILE

CONCRETE MASONRY

STONE TILE

MULTI MATERIALS

PLASTER & SOFT MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

| RÉF   | LOFEV083                                 |
|---|--|
| Conditionnement   | 1  |
| Colisage  | 570 x 440 x 1180                         |
| Garantie  | 24                                       |
| Poids net   | 109 kg                                   |
| Poids brut  | 119 kg                                   |
| Encombrement machine montée   | 1000 x 850 x 1500 mm                     |
| Reference pour pieces detachees   | 310600 (+ N°/vue éclatée)                |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)  | 3500 W - S6 (40%)                        |
| Puissance de fendage  | 8 Tonnes                                 |
| Vitesse de fendage  | 2,9 cm/s (± 0,5 cm/s)                    |
| Vitesse de remontée du coin   | 12,4 cm/s (± 0,5 cm/s)                   |
| Diamètre de bûche minimal/maximal   | Ø 50 / 350 mm                            |
| Longueur de bûche minimale/maximale   | 250 / 500 mm                             |
| Pression hydraulique  | 23 MPa                                   |
| Capacité du réservoir   | 3 L                                      |
| Type d'huile  | HV46 ou HLP46                            |
| Pression Acoustique LpA   | 75,6 dB(A) à vide / 87,9 dB(A) en charge |
| Puissance Acoustique LwA  | 88,4 dB(A) à vide / 96,7 dB(A) en charge |
| Classe de protection électrique   | I  |
| Indice de protection  | IP54                                     |
|  | 3661589121509                            |

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES