


WOOD LATHE 1100 MM
WOOD LATHE

- Cast iron stand with provision for a shelf, stable and aesthetic.
- Cast iron bed drilled to be fixed on the supplied stand or on a workbench.
- Rotation speed can be changed automatically by steps, without having to touch the belt.
- 300 mm articulated tool rest in cast iron with cam lock : can be used with or without the extension arm.
- Headstock and tailstock drilled at 10 mm to remove either the headstock spur or the tailstock live center (push-out rod supplied), and to allow the use of a drill bit.



Head rotation up to 180°


 Broche
dentrainement cm2
filetée m33 x 3,5
mm

 Headstock and
tailstock drilled at
10 mm

RÉF	TAB110
Conditionnement	1
Colisage	1620 x 450 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	130 kg
Poids brut	140 kg
Encombrement machine montée	1700 x 420 x 1180 mm
Reference pour pieces detachees	150100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1100 W - S1
Hauteur du banc	890 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	1100 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 400 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700214

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

BAS100



Adjustable suction
nozzle with base

COP110



Lathe copying device
1100 mm

150100.LUN



Steady rest

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES