

## DISC & BELT SANDER WITH STAND 250 MM

### SHARPENER - SANDER

- Cast iron body combining strength and stability, with fixing holes on the base.
- Sawdust collector on the belt, Ø 62 mm suction outlet in common with the disc which facilitates the connection with a vacuum.
- Limiting plate at the end of the sanding belt table, it also can be used as a workpiece support when the sanding belt table is raised at 90°.
- Quick release belt tension lever located at the front of the machine, while the belt tracking knob is located at the back.
- Molette de centrage de la bande située à l'arrière.



Mitre guide



Bande orientable de 0° à 90°



Cast iron table tilting at 45°

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	PON250
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 720 x 410 x 440 mm
Garantie	24
Poids net	54 kg
Poids brut	56 kg
Encombrement machine montee	630 x 540 x 470 mm
Reference pour pieces detachees	190100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	800 W - S1
Dimensions de la table de travail	355 x 200 mm
Inclinaison de la table	45° vers le bas
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 62 mm
Diamètre de ponçage	Ø 250 mm
Fixation d'outil	Autocollant / Adhesive
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Dimensions de la bande	1219 x 150 mm
Vitesse de la bande	517 m/min
Positionnement bande de ponçage	0° et 90°
Longueur de la table d'appui	500 mm
Colisage : Piètement	770 x 80 x 150 mm
	3700501700276

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES