

## MANUAL METAL BAND SAW 100 MM

### BAND SAW

- Lightweight and compact machine ideal for construction sites.
- Cast aluminum base with 4 adjustable rubber pads.
- Manual lowering of the bow with return spring.
- Bow swivel up to 45°.
- Length stop for repetitive cuts.
- Control handle with start trigger.
- Quick release blade tension lever, roller bearing blade guides.
- Electronic variator to adapt the cutting speed to the material.



Speed controller, release lever

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY


STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	SRM100
Conditionnement	1
Colisage	560 x 370 x 410 mm
Garantie	24
Poids net	18 kg
Poids brut	20 kg
Encombrement machine montee	600 x 560 x 580 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	800400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S6 (10%)
Dimensions de la lame	1140 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	De 20 à 70 m/min
Hauteur de travail	Sur établi
Ouverture Étau	105 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle
Pivotement de l'archet	0° à 45°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 100 mm / 100 x 105 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 55 mm / 55 x 60 mm
Encombrement avec archet en position basse	600 x 560 x 390 mm
Pression Acoustique LpA	87,3 / 88,4 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	96,2 / 97,4 dB(A)
Vibration main-bras	0,971 m/s <sup>2</sup>
	3661589084828

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES