


HOJA PARA DAR FORMA A PANELES DERIVADOS DE LA MADERA

- Utilización universal corte a lo largo y a través para las maderas blandas, duras y exóticas, así como para paneles chapados por una cara o laminados.
- Orificios para tetones combinados 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



MADERA, MADERA ALISTONADA, CONTRACHAPADO, AGLOMERADO

EN847-1



CARACTERÍSTICAS:

REF							
336.250.3060	1	250	30	3,2/2,2	60		3510783 361009
338.250.3080	1	250	30	3,2/2,2	80		3510783 381007
336.300.3072	1	300	30	3,2/2,2	72		3510783 361016
338.300.3096	1	300	30	3,2/2,2	96		3510783 381021
336.315.3072	1	315	30	3,2/2,2	72		3510783 361054
338.315.3096	1	315	30	3,2/2,2	96		3510783 381113

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

REF						
336.350.3084	1	350	30	3,5/2,5	84	3510783 361023
338.350.3010	1	350	30	3,5/2,5	108	3510783 381038
336.400.3096	1	400	30	3,5/2,5	96	3510783 361030
338.400.3012	1	400	30	3,5/2,5	120	3510783 381052
336.450.3010	1	450	30	4,0/2,8	108	3510783 361047
338.500.3014	1	500	30	4,0/2,8	144	3510783 381069

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS