SIERRA-FRESADORA PARA EL CORTE DE ACERO INOXIDABLE



METAL



ACERO INOXIDABLE



HSS C05

- Dureza 63/64 Hrc.
- Tratamiento vapor.
- Fresas suministradas con orificios de engranaje estándar.
- Se debe respetar la velocidad máxima de 600 rpm.

CARACTERÍSTICAS:

REF		∅				
122CO5.254.2532	1	250	32	2,5	200	3661589074843
122CO5.255.2532	1	250	32	2,5	160	3661589074850
122CO5.274.2532	1	275	32	2,5	220	3661589074867
122CO5.275.2532	1	275	32	2,5	180	3661589074874
122CO5.276.2532	1	275	32	2,5	140	3661589074881
122CO5.274.2540	1	275	40	2,5	220	3661589074898

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

31/10/2026

REF		∅				
122CO5.275.2540	1	275	40	2,5	180	3661589074904
122CO5.276.2540	1	275	40	2,5	140	3661589074911
122CO5.304.2532	1	300	32	2,5	220	3661589074928
122CO5.305.2532	1	300	32	2,5	180	3661589074935
122CO5.306.2532	1	300	32	2,5	140	3661589074942
122CO5.314.2532	1	315	32	2,5	240	3661589074959
122CO5.315.2532	1	315	32	2,5	200	3661589074966
122CO5.316.2532	1	315	32	2,5	160	3661589074973

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.