HOJA PARA DAR FORMA A MADERA MACIZA Y PANELES DERIVADOS DE LA MADERA



MADERA MACIZA



MADERA

EN847-1



- Utilización universal corte a lo largo y a través para las maderas blandas, duras y exóticas, así como para paneles chapados por una cara o laminados.
- Orificios para tetones combinados 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.
- Denture alternée.

CARACTERÍSTICAS:

REF		∅				
328.200.3040	1	200	30	3,2/2,2	40	3510783 261170
328.250.3040	1	250	30	3,2/2,2	40	3510783 261019
334.250.3048	1	250	30	3,2/2,2	48	3510783 261026
328.300.3048	1	300	30	3,2/2,2	48	3510783 261057
334.300.3060	1	300	30	3,2/2,2	60	3510783 261064
328.315.3048	1	315	30	3,2/2,2	48	3510783 261071

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

31/10/2026

REF		∅				
326.350.3042	1	350	30	3,5/2,5	42	3510783 261088
328.350.3054	1	350	30	3,5/2,5	54	3510783 261095
334.350.3072	1	350	30	3,5/2,5	72	3510783 261101
326.400.3048	1	400	30	3,5/2,5	48	3510783 261118
328.400.3060	1	400	30	3,5/2,5	60	3510783 261125
334.400.3084	1	400	30	3,5/2,5	84	3510783 261132
326.500.3060	1	500	30	4,0/2,8	60	3510783 261156