

## HOJA PARA DAR FORMA A PANELES DE MELAMINA Y LAMINADO

- Excelente calidad del corte en los paneles chapados termoplásticos, poliéster duroplástico.
- Paneles revestidos hasta 50 mm de altura de corte.
- Posible uso sin incisor.
- Orificios para tetones combinados 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.
- Denture gouge négative.




### PANELES Y DERIVADOS DE LA MADERA



MELAMINA, LAMINADO,  
MDF/HDF

# EN847-1



### CARACTERÍSTICAS:

| REF          |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 354.303.3060 | 1                                                                                   | 303                                                                                 | 30                                                                                  | 3,2/2,2                                                                              | 60                                                                                    | 3510783<br>541029                                                                     |

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS