

ASPIRADOR DE VIRUTAS 150 L

ASPIRACIÓN




- Elevado caudal de aire, alta capacidad de recogida.
- Base montada sobre 4 ruedecillas multidireccionales.
- Hélice de acero remachado, resistente al desgaste.
- Aletas perfiladas para optimizar el caudal de aire y minimizar el ruido.
- Ventilador, colector y base de acero mecanosoldado.
- Existe également en version triphasée :
Référence : ASP152T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 090900 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589072535



Bolsa de filtración de fieltro



Hélice de acero



Correa de fleje + sujeción de la bolsa

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO


ACCESORIOS

RÉF	ASP152
Conditionnement	1
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Garantie	24
Poids net	39 kg
Poids brut	43 kg
Encombrement machine montee	850 x 610 x 1950 mm
Reference pour pieces detachees	090800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589071675

RÉF	ASP152T
Conditionnement	1
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Garantie	24
Poids net	39 kg
Poids brut	43 kg
Encombrement machine montee	850 x 610 x 1950 mm
Reference pour pieces detachees	090900 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589072535

ACCESOIRES

090005



Tubo flexible Ø 100 mm pvc (se vende por metros)

090006



Abrazadera de apriete Ø 100 mm tubo flexible

090007



Caja de arranque sincronizado máquinas 230V

090101



Bolsa de recuperación de plástico Ø 500 x 1250 mm

090102



Bolsa de recuperación de algodón Ø 500 x 1000 mm

090103



Bolsa de filtración de algodón Ø 500 x 850 mm

090104



Correa de fleje Ø 500 mm

090106



Cartucho de filtración 1 micra Ø 510 mm, altura 600 mm

ADA100.120



Adaptador Ø max 120 a 100 mm, longitud 120 mm

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS