ASPIRADOR DE VIRUTAS 300 L

ASPIRACIÓN

400 V

- Se puede conectar a una o varias máquinas para madera para aspirar las virutas, el serrín y el polvo.
- Base montada sobre 4 ruedecillas multidireccionales.
- Hélice de acero remachado, resistente al desgaste.
- Aletas perfiladas para optimizar el caudal de aire y minimizar el ruido.
- Ventilador, colectores, columna y base mecanosoldada.






Bolsa de filtración de fieltro



Hélice de acero



Correa de fleje + sujeción de la bolsa

MADERA MACIZA | TABLEROS DERIVADOS MADERA | METAL | AZULEJO | HORMIGÓN MAMPOSTERÍA | PIEDRA TEJA | MULTI MATERIALES | YESO Y MAT. BLANDOS | ASFALTO | ACCESORIOS

RÉF	ASP302
Conditionnement	1
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	47 kg
Poids brut	52 kg
Encombrement machine montee	1500 x 730 x 1940 mm
Reference pour pieces detachees	091000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	2 x 150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589071682


Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

RÉF	ASP302T
Conditionnement	1
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	47 kg
Poids brut	52 kg
Encombrement machine montee	1500 x 730 x 1940 mm
Reference pour pieces detachees	091100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	2 x 150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589072542

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

ACCESSOIRES

090005



Tubo flexible Ø 100 mm pvc (se vende por metros)

090006



Abrazadera de apriete Ø 100 mm tubo flexible

090007



Caja de arranque sincronizado máquinas 230V

090101



Bolsa de recuperación de plástico Ø 500 x 1250 mm

090102



Bolsa de recuperación de algodón Ø 500 x 1000 mm

090103



Bolsa de filtración de algodón Ø 500 x 850 mm

090104



Correa de fleje Ø 500 mm

090106



Cartucho de filtración 1 micra Ø 510 mm, altura 600 mm

ADA100.120



Adaptador Ø max 120 a 100 mm, longitud 120 mm