ASPIRADOR DE VIRUTAS 60 L

ASPIRACIÓN

- Base montada sobre 4 ruedecillas, 2 de ellas multidireccionales.
- Asa ancha de transporte.
- Boquilla de aspiración del suelo fijada en la base.
- Motor asíncrono de 750 W, resistente y silencioso.
- Hélice de acero remachado, resistente al desgaste.
- Aletas perfiladas para optimizar el caudal de aire y minimizar el ruido.
- Cuerpo del ventilador, colector, base y bastidores de acero mecanosoldado.
- Saco de filtración de fieltro y saco de recuperación de plástico.
- Conexión del ventilador Ø 100 mm.





Bolsa de filtración de fieltro

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

16/11/2026

RÉF	LOASP060
Conditionnement	1
Colisage	760 x 450 x 460 mm
Garantie	24
Poids net	24 kg
Poids brut	27 kg
Encombrement machine montee	870 x 380 x 1520 mm
Reference pour pieces detachees	090000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 230 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 100 mm
Nombre et diamètre de connexion	1 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	0,75 m
Vitesse de l'air	14,15 m³/min - 500 CFM
Débit d'air	849 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 370 x 750 mm
Capacité de récupération	60 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 370 x 650 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3700501700092

ACCESSOIRES

090001



Bolsa de recuperación de plástico Ø 370 x 750 mm

090002



Bolsa de recuperación N° 08 de algodón Ø 370 x 640 mm

090003




Bolsa de filtración fieltro Ø 370 x 650 mm

090004



Correa de fleje

090005



Tubo flexible Ø 100 mm pvc (se vende por metros)

090006



Abrazadera de apriete Ø 100 mm tubo flexible