
REGRUESADORA - CEPILLADORA 210 MM

DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES

- Máquina transportable, ideal para obras y trabajos in situ (carpinteros, instaladores, ebanistas...).
- Sistema de aspiración integrado con bolsa de recogida de virutas.
- Cajón para guardar accesorios.
- Mesas de enderezado rectificadas de aluminio fundido, con bordes antirruido.
- Mesa de cepillado de acero galvanizado.
- Guía de enderezado de perfil de aluminio, con inclinación de hasta 45°.
- Avance automatique par 2 rouleaux d'entrainement en mode rabotage, avec peigne anti-recul.





Guía de perfil de aluminio con inclinación de 45°



Sistema de aspiración integrado (con bolsa de recogida de virutas)

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

16/11/2026

RÉF	LODRA210
Conditionnement	1
Colisage	820 x 530 x 535 mm
Garantie	24
Poids net	27,1 kg
Poids brut	31,1 kg
Reference pour pieces detachees	210700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	8500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 50 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	210 x 22 x 1,8 mm (1 coupe)
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 60 mm
Largeur de dégauchissage	210 mm
Dimensions des tables	730 x 210 mm
Dimensions du guide	530 x 102 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 2 mm
Hauteur de travail	Sur établi
Largeur de rabotage	210 mm
Hauteur de rabotage	De 6 à 210 mm
Dimensions de la table Rabotage	204x 285 mm
Profondeur de passe Rabotage	Jusqu'à 2 mm
Vitesse d'avance Rabotage	6 m/min
Puissance Acoustique LpA	95,5 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	108,5 dB(A) à vide
	3661589102553

ACCESSOIRES

210701



Acero HSS 18 %, 1 corte (par) 210 x 22 x 1,8 mm

210702



Patas