REGRUESADORA - CEPILLADORA 250 MM




DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES


- Armazón mecanosoldado, rígido y robusto.
- Mesa de regruesado de acero fundido con bordes antirruido, ajustable y con una longitud total de 1080 mm.
- Guía de aluminio perfilado montada sobre una corredera en cola de milano de acero fundido rígido y con amplias dimensiones, e inclinación de 45°.
- Indicador de posición de altura de cepillado.
- Avance automático desembragable.



Mesa de cepillado montada sobre 2 ejes



Apertura de la mariposa



Accionamiento mediante cadena, accionamiento del motor con doble correa

MADERA MACIZA | TABLEROS DERIVADOS MADERA | METAL | AZULEJO | HORMIGÓN MAMPOSTERÍA | PIEDRA TEJA | MULTI MATERIALES | YESO Y MAT. BLANDOS | ASFALTO | ACCESORIOS

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

16/11/2026

RÉF	RAD250
Conditionnement	1
Colisage	1150 x 530 x 920 mm
Garantie	24
Poids net	148 kg
Poids brut	176 kg
Encombrement machine montee	1080 x 550 x 1010 mm
Reference pour pieces detachees	210100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 75 mm
Nombre de fers	3
Dimensions des fers	250 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 32 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	250 mm
Dimensions des tables	1080 x 255 mm
Dimensions du guide	720 x 130 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Largeur de rabotage	250 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 180 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	250 x 600 mm
	3700501700306

ACCESSOIRES

210101



Kit desplazamiento

270110



Opción de mortero