

SIERRA DE CINTA PARA TRONCOS 660 MM

SCIE À GRUME

- Precaución : sólo para uso en exteriores.
- Aserradero móvil compacto diseñado para leñadores, carpinteros y particulares.
- Adecuado para fabricar tablas, tablones y vigas.
- Funcionamiento autónomo gracias a su motor LONCIN de 15 CV (aceite de motor no incluido).
- La máquina se suministra con un riel de extensión de 1,95 m para una longitud de corte total de 3,6 m. Extensiones adicionales disponibles como opción para diferentes longitudes de corte.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculément.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux.
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
- ATTENTION ! Moteur livré sans huile ni carburant.




Bouton d'arrêt d'urgence



Guide de lame avec buse pour liquide de refroidissement



Sistema de retención de troncos



Griffe de maintien à serrage excentrique

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

RÉF	SAG660
Conditionnement	1
Colisage	2180 x 640 x 880 mm
Garantie	24
Poids net	340 kg
Poids brut	382 kg
Encombrement machine montee	1900 x 4180 x 1730 mm
Reference pour pieces detachees	300900 (+ N°/ vue éclatée)
Type de moteur Essence	4 temps refroidi par air
Moteur	LONCIN G420F
Cylindrée / Puissance moteur	420 cm³ / 15 CV
Capacité du réservoir carburant	6,5 L
Carburant	Essence SP95 (non fournie)
Capacité du réservoir huile	1,1 L
Type d'huile	SAE 10W30 (non fournie)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur
Vitesse de rotation	4000 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 550 mm
Dimensions de la lame	3658 x 32 x 1,1 mm
Diamètre des volants	Ø 475 mm
Vitesse de coupe	20 m/s
Largeur de coupe	520 mm
Profondeur de coupe	170 mm
Diamètre de tronc maximal	Ø 660 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	1050 mm / 3100 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
	3661589117397

ACCESORIOS

300901



Extensión de vía de
1950 mm

300802



Tourne bille

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS