
SIERRA DE CINTA PARA METALES MANUAL 100 MM

SIERRA DE CINTA

- Sierra de cinta ligera y compacta, ideal para las obras.
- Base de acero fundido con 4 topes de goma ajustables.
- Descenso manual del arco con muelle de retroceso.
- Arco giratorio hasta 45°.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos.
- Palanca de control con gatillo de arranque.
- Palanca de afloje rápido de la hoja.
- Variador electrónico para adaptar la velocidad de corte al material.





Variador de velocidad, palanca para un afloje y tensado rápido

MADERA MACIZA | TABLEROS DERIVADOS MADERA | METAL | AZULEJO | HORMIGÓN MAMPOSTERÍA | PIEDRA TEJA | MULTI MATERIALES | YESO Y MAT. BLANDOS | ASFALTO | ACCESORIOS

RÉF	SRM100
Conditionnement	1
Colisage	560 x 370 x 410 mm
Garantie	24
Poids net	18 kg
Poids brut	20 kg
Encombrement machine montee	600 x 560 x 580 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	800400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S6 (10%)
Dimensions de la lame	1140 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	De 20 à 70 m/min
Hauteur de travail	Sur établi
Ouverture Étau	105 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle
Pivotement de l'archet	0° à 45°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 100 mm / 100 x 105 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 55 mm / 55 x 60 mm
Encombrement avec archet en position basse	600 x 560 x 390 mm
Pression Acoustique LpA	87,3 / 88,4 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	96,2 / 97,4 dB(A)
Vibration main-bras	0,971 m/s²
	3661589084828