TORNO DE MADERA 406 MM

TORNO DE MADERA

- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Cabezal fijo, móvil y banco de acero fundido con mecanizado cuidado.
- Cabezal móvil de CM2 que puede colocarse sobre el banco mediante el apriete excéntrico y equipado con un contrapunto giratorio ajustable.
- Taladrado Ø 10 mm en los cabezales para sacar las herramientas (punzón suministrado) con ayuda de una fresa o de un barreno.
- Portaaccesorios y soporte para herramientas colocados sobre el banco.
- Soporte para herramientas articulado de acero fundido, orientable en todas las posiciones.
- Prolongación del banco para una distancia entre puntos de un máximo de 1025 mm.

Divisor de 12 posiciones

Broca de accionamiento roscada m33 x 3,5 mm

6 velocidades mecánicas

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

22/07/2026

RÉF	TAB040
Conditionnement	1
Colisage	850 x 455 x 290 mm
Garantie	24
Poids net	42 kg
Poids brut	47 kg
Encombrement machine montee	990 x 290 x 450 mm
Reference pour pieces detachees	150300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	580 W - S1
Hauteur du banc	190 mm
Nombre de vitesses	6
Vitesse de rotation	350 - 670 - 1025 - 1500 - 2225 - 3250 tr/min
Diviseur	12 positions
Distance entre pointes	406 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	200 mm
Broche d'entrainement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501706100

ACCESSOIRES

150301



Pedestal

150302



Extensión del pedestal

150303

Prolongación de banco 620 mm