# TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE - 419 MM

## TORNO DE MADERA

- Banc en fonte d'acier, percé pour être fixé sur un piètement ou un établi.
- Moteur TEFC à charbons délivrant une vitesse constante et offrant un excellent rendement.
- 3 plages de vitesses mécaniques par changement de la position de la courroie, puis réglage de la vitesse par variateur électronique avec affichage digital.
- Boîtier de commandes magnétique pouvant être positionné à la convenance de l'utilisateur.
- Tête en fonte d'acier, broche d'entraînement M33 x 3,5 avec indexation à 24 positions.
- Broche d'entraînement avec 2 sens de rotation, la rotation inversée permettant notamment une finition de ponçage de très grande qualité.
- Support d'outil orientable de 150 mm en fonte d'acier, positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée mobile en fonte d'acier positionnable sur le banc par serrage excentrique.
- Porte-accessoires fixé sur le banc.






**Moteur tefc à charbons pour un rendement optimal**




**Boîtier de commandes magnétique**




**Indexation 24 positions**

| RÉF | TAB042 |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 890 x 470 x 275 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 45 kg |
| Poids brut | 50 kg |
| Encombrement machine montee | 990 x 350 x 390 mm |
| Reference pour pieces detachees | 150700 (+N° / vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz) | 550 W - S1 |
| Hauteur de banc | 190 mm |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse de rotation 1 (variable) | De 250 à 850 tr/min |
| Vitesse de rotation 2 (variable) | De 430 à 1450 tr/min |
| Vitesse de rotation 3 (variable) | De 950 à 3200 tr/min |
| Distance entre pointes | 419 mm |
| Diamètre au-dessus du banc | Ø 305 mm |
| Longueur du support d'outil | 150 mm |
| Broche d'entrainement | M33 x 3,5 mm |
| Emmanchement des poupées fixe / mobile | CM2 |
| Indexation | 24 positions |
| Perçage des poupées fixe / mobile | Ø 10 mm |
| Course de la contre-pointe tournante | 90 mm |
| | 3661589119537 |


## ACCESSOIRES

**150301**



**Pedestal**

**150302**



**Extension de piètement**

**150703**



**Rallonge de banc 345mm. Se monte à droite du banc pour augmenter la longueur de tournage entre pointes de 419 à 760mm, ou à gauche du banc pour le tournage de plus grands bols et plateaux jusqu'à Ø 380mm.**