
BROCA METAL HSS

METAL




ACERO, FUNDICIÓN

DIN338

- Rápido y polivalente.
- Broca tallada, acero rápido HSS.
- Ángulo de punta a 118°, afilado en cruz.
- Serie corta.
- Queue cylindrique, rotation à droite.





CARACTERÍSTICAS:

REF			∅			
802.010.10	1	34	1	12	Lot de 10	3661589 011367
802.015.10	1	40	1,5	18	Lot de 10	3661589 011374
802.020.01	1	49	2	24	-	3661589 011084
802.020.10	1	49	2	24	Lot de 10	3661589 011381
802.025.01	1	57	2,5	30	-	3661589 011091
802.025.10	1	57	2,5	30	Lot de 10	3661589 011398

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

02/11/2026

REF			∅			
802.030.01	1	61	3	33	-	3661589 011107
802.030.10	1	61	3	33	Lot de 10	3661589 011404
802.032.01	1	65	3,2	36	-	3661589 011114
802.035.01	1	70	3,5	39	-	3661589 011138
802.035.10	1	70	3,5	39	Lot de 10	3661589 011411
802.040.01	1	75	4	43	-	3661589 011145
802.040.10	1	75	4	43	Lot de 10	3661589 011428
802.042.01	1	75	4,2	43	-	3661589 011152
802.042.10	1	75	4,2	43	Lot de 10	3661589 011435
802.045.01	1	80	4,5	47	-	3661589 011169
802.050.01	1	86	5	52	-	3661589 011176
802.050.10	1	86	5	52	Lot de 10	3661589 011459
802.055.01	1	93	5,5	57	-	3661589 011190

REF			∅			
802.060.01	1	93	6	57	-	3661589 011206
802.060.10	1	93	6	57	Lot de 10	3661589 011473
802.065.01	1	101	6,5	63	-	3661589 011213
802.070.01	1	109	7	69	-	3661589 011237
802.075.01	1	109	7,5	69	-	3661589 011244
802.080.01	1	117	8	75	-	3661589 011251
802.085.01	1	117	8,5	75	-	3661589 011268
802.090.01	1	125	9	81	-	3661589 011275
802.095.01	1	125	9,5	81	-	3661589 011282
802.100.01	1	133	10	87	-	3661589 011299
802.105.01	1	133	10,5	87	-	3661589 011305
802.110.01	1	142	11	94	-	3661589 011312
802.115.01	1	142	11,5	94	-	3661589 011329

REF			∅			
802.120.01	1	151	12	101	-	3661589 011336
802.125.01	1	151	12,5	101	-	3661589 011343
802.130.01	1	151	13	101	-	3661589 011350