


MUELA VITRIFICADA BLANCA

- Amoladura de los aceros rápidos.
- Corindón superior.
- Rotación : 35 m/s.
- Se suministra con anillos reductores 32/25,4 - 25,4/20 - 20/16 - 16/12,7.



OUTIL EN ACIER RAPIDE

EN12413



CARACTERISTIQUES :

REF								
12017	1	125	5350	20	20	60	3510780120173	
15014	1	150	4500	32	20	46	3510780150149	
15016	1	150	4500	32	20	60	3661589006912	
15516	1	150	4500	32	25	60	3510780155168	
22014	1	200	3350	32	20	46	3510780220149	
22016	1	200	3350	32	20	60	3510780220163	
22514	1	200	3350	32	25	46	3510780225144	

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE







PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

REF							
22516	1	200	3350	32	25	60	3510780225168

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.



2

17/04/2026