


HOJA PARA DAR FORMA A PANELES DERIVADOS DE LA MADERA

- Para mecanizar y dar forma a los paneles 1 o 2 caras, hasta 30 mm de altura de corte.
- Calidad de corte óptima en los paneles macizos de materia plástica (termoplásticos y duroplásticos), laminados.
- Orificios para tetones combinados 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



PARQUÉS, HPL (LAMINADO ALTA PRESIÓN), MELAMINA, LAMINADO, MDF/HDF







EN847-1



CARACTERÍSTICAS:

| REF | | | | | | |
|--------------|---|-----|----|---------|----|-------------------|
| 338TF.200.64 | 1 | 200 | 30 | 3,2/2,2 | 64 | 3510783 382042 |
| 338TF.220.64 | 1 | 220 | 30 | 3,2/2,2 | 64 | 3510783 382004 |
| 336TF.250.60 | 1 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 3510783 362006 |
| 338TF.250.80 | 1 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | 3510783 382011 |
| 336TF.300.72 | 1 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | 3510783 362013 |
| 338TF.300.96 | 1 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 96 | 3510783 382028 |



| REF |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|--|---|---|
| 336TF.315.72 | 1 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | 3510783 363003 |
| 338TF.315.96 | 1 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 96 | 3510783 382059 |
| 336TF.350.84 | 1 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 84 | 3510783 362020 |
| 338TF.350.10 | 1 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 108 | 3510783 382035 |

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS