ASPIRATEUR 165 L

ASPIRATION

400 V

- **Haut débit dair, capacité de récupération élevée.**
- **Unité de ventilation réversible pour pouvoir sadapter facilement à la configuration des machines et de latelier.**
- **Montage simple et rapide.**
- **Hélice et ventilateur en acier mécano-soudé.**
- **Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes.**

Sac de filtration en feutre

Hélice en acier



Sangle à feuillard + attache de maintien du sac

RÉF	ASP165
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091300 (+ N°/ vue éclatée)
Designation code reference	ASPIRATEUR A COPEAUX 165L (MONO
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
EAN13	3661589102560

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

RÉF	ASP165T
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091400 (+ N°/ vue éclatée)
Designation code reference	ASPIRATEUR A COPEAUX 165L (TRI)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
EAN13	3661589102577

ACCESSOIRES

090005



Tuyau flexible en pvc (vendu au mètre) Ø 100 mm

090006

Collier de serrage Ø 100 mm

090101

Sac de récupération plastique Ø 500 x 1250 mm

090104

Sangle à feuillard pour sac Ø 500 mm

090106

Cartouche de filtration Ø 510 mm, hauteur 600 mm

091303

Sac de filtration feutre Ø 500 x 1100 mm

BOIS MASSIF | PANNEAUX DÉRIVÉS BOIS | MÉTAL | CARRELAGE | BÉTON MAÇONNERIE | PIERRE TUILE | MULTI MATÉRIAUX | PLÂTRE ET MATÉRIAUX TENDRES | ASPHALTE | ACCESSOIRES