

## CALEFACTOR DE AIRE ELÉCTRICO 3000 W

- Calefacción de apoyo ideal para el taller o la obra.
- Aparato de uso privado o doméstico.
- Uso prohibido alrededor de una piscina, en un aseo o un salón-comedor.
- Termostato mecánico de 30 w a 3000 w.
- Selector de 3 funciones : parada, ventilación, calefacción.
- Pedestal tubular de acero con asa de transporte.
- Cuerpo de calor orientable con rejilla de protección.
- Fonction ventilateur seul, sans chauffage, pour ventiler et rafraîchir la zone de travail.


**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

RÉF	LOCSE300
Conditionnement	1
Colisage	290 x 280 x 365 mm
Garantie	24
Poids net	3,620 kg
Poids brut	4,150 kg
Encombrement machine montée	270 x 240 x 335 mm
Reference pour pieces detachees	560000 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	35 W
Courant nominal	12,5~13,6 A
Résistance	154 Ω
Diamètre de l'hélice	Ø180 mm
Vitesse de rotation	1700 tr/min
Puissance Max.	3000 W ou 2580 kcal/h
Réglage de la puissance	35-1500-3000 W
Température de sortie Max.	85°C
Surface de chauffage (à titre indicatif)	25 m <sup>2</sup>
Indice de protection	IP24
Classe de protection	I
Longueur de câble	1,4 m
	3661589081230

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES