

LIJADORA DE PARED Y TECHO 225 MM

- Motor situado en el cabezal de lijado con transmisión directa.
- Tubo flexible de aspiración (2 m) con enganches y saco de recuperación del polvo, lavable, sin bandolera.
- Brazo plegable sin herramientas para el transporte y el almacenamiento.
- Cabezal articulado equipado con led de 10 w para una iluminación eficaz de la superficie de trabajo.
- Fijación del disco de lijado mediante velcro, directamente sobre el soporte.
- Fijación del disco de lijado mediante velcro, directamente sobre el soporte.
- Asa frontal y asa principal con revestimiento soft grip .



Iluminación led en el cabezal de pulido



Cabezal articulado

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	LOPOG226
Conditionnement	1
Colisage	735 x 345 x 260 mm
Garantie	24
Poids net	4,7 kg
Poids brut	10,9 kg
Reference pour pieces detachees	600600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W
Longueur du bras	De 1200 à 1800 mm
Vitesse de rotation	De 800 à 1700 tr/min
Diamètre de ponçage	Ø 225 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 38 mm
Fixation d'outil	Auto-agrippante
Pression Acoustique LpA	88 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	99 dB(A)
Vibration main-bras	3,71 m/s ²
Classe de protection électrique	II
	3661589084637

ACCESSOIRES
600600.003

 Soporte de lijado
velcro Ø 215 mm

ABR008

 Adaptador para
aspirador Ø 58-42
mm rotación libre

BOIS MASSIF

 PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

 BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

 MULTI
MATÉRIAUX

 PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES