

LIJADORA COMBINADA 150 MM

- Armazón de acero fundido robusto y estable.
- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Potente motor asíncrono de 370 w, resistente y silencioso.
- Recuperador de serrín a nivel de la banda, salida de aspiración \varnothing 67 mm común al disco.
- Tope de apoyo en el extremo de la mesa para canalizar también el serrín hacia el recuperador.
- Palanca de afloje rápido de la banda para una salida por delante, sin necesidad de desmontar.
- Ruedecilla de centrado de la banda.



Mesa de aluminio fundido con inclinación de 45°

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	LOPON150
Conditionnement	1
Colisage	560 x 280 x 325 mm
Garantie	24
Poids net	16,2 kg
Poids brut	17,4 kg
Encombrement machine montee	480 x 350 x 325 mm
Reference pour pieces detachees	190000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	370 W - S1
Dimensions de la table de travail	215 x 146 mm
Inclinaison de la table	45° vers le bas
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 62 mm
Diamètre de ponçage	Ø 150 mm
Fixation d'outil	Autocollant
Vitesse de rotation	2850 tr/min
Dimensions de la bande	914 x 100 mm
Vitesse de la bande	435 m/min
Positionnement bande de ponçage	0° et 90°
Longueur de la table d'appui	310 mm
	3700501700269

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES