

SIERRA PARA TRONCOS Ø 600 MM

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- 2 ruedas Ø 200 mm y amplia asa de desplazamiento.
- Motor asíncrono de 4,7 CV que acciona directamente la hoja.
- Carro de corte oscilante con topes y muelle de retroceso.
- Garra de sujeción del tronco con asa de goma.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos, graduación en el carro de corte y prolongación de carro deslizante.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.



Garra de sujeción



Protector superior regulable

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

RÉF	LOSAB601LC
Conditionnement	1
Colisage	1080 x 830 x 1220 mm
Garantie	24
Poids net	97 kg
Poids brut	123 kg
Encombrement machine montee	1340 x 807 x 1240 mm
Reference pour pieces detachees	300700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)
Vitesse de rotation	1420 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 600 x 30 mm
Diamètre de bûche minimal/maximal	Ø 80 / 210 mm
Hauteur poignée de chariot	De 850 à 1150 mm
	3661589098900

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS