

SIERRA PARA TRONCOS Ø 600 MM

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- 2 roues Ø 200 mm y amplia asa de desplazamiento.
- Motor asíncrono de 4,7 cv que acciona directamente la hoja.
- Carro de corte oscilante con topes y muelle de retroceso.
- Garra de sujeción del tronco con asa de goma.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos, graduación en el carro de corte y prolongación de carro deslizante.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.



Garra de sujeción



Protector superior regulable

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF | LOSAB601LC |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1080 x 830 x 1220 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 97 kg |
| Poids brut | 123 kg |
| Encombrement machine montée | 1340 x 807 x 1240 mm |
| Reference pour pieces detachees | 300700 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 3500 W - S6 (40%) |
| Vitesse de rotation | 1420 tr/min |
| Diamètre et alésage de la lame | Ø 600 x 30 mm |
| Diamètre de bûche minimal/maximal | Ø 80 / 210 mm |
| Hauteur poignée de chariot | De 850 à 1150 mm |
|  | 3661589098900 |

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES