

## TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE 52 CM<sup>3</sup>

- Ahoyadora térmica para la instalación de postes, vallas y la plantación de hayas y arbustos.
- Machine montée sur un châssis type brouette, facilitant ainsi son transport et le déplacement durant le travail.
- La brouette apporte également un gain de stabilité et permet de travailler avec plus de sécurité en absorbant les secousses ressenties durant le forage.
- Montage sur pivot garantissant le maintien de la tarière sur un axe vertical, permettant une bonne maîtrise de la machine.
- Châssis démontable sans outil, pour un gain de place et un transport aisé dans le coffre d'une voiture.
- Boîtier de rangement des accessoires, roue ø 360 mm.



Montage du bloc moteur sur pivots



Boîtier de rangement des accessoires



Châssis démontable sans outil



Poignées avec revêtement grip

RÉF	LOTAR053
Conditionnement	1
Colisage	930 x 520 x 360 mm
Garantie	24
Poids net	22,5 kg
Poids brut	24,7 kg
Encombrement machine montee	1700 x 490 x 490 mm
Reference pour pieces detachees	360000 (+ N°/vue éclatée)
Type de moteur Essence	2 temps refroidi par air
Cylindrée / Puissance moteur	52 cm <sup>3</sup> / 1700 W
Capacité réservoir carburant	1,1 l
Carburant	Mélange 2,5 (ratio 40:1) à 4% (ratio 25:1)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur + starter
Carburateur	A membrane
Vitesse de rotation du moteur	9500 tr/min Maxi
Machine débrayable	Non
Longueur des mèches	800 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 300 mm Maxi
Fixation d'outil	Goupille clips 8x50 mm
Vitesse de rotation de la mèche	280 tr/min
Puissance acoustique déclarée	114 dB(A)
	3661589118868

## ACCESSOIRES

360001



Broca Ø 100

360002



Broca Ø 150 mm

360003



Broca Ø 200 mm

360004



Broca Ø 300 mm

360005



Prolongación de 400 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES