


REGRUESADORA - CEPILLADORA 250 MM

- Armazón mecosoldado, rígido y robusto.
- Mesa de regruesado de acero fundido con bordes antirruido, ajustable y con una longitud total de 1080 mm.
- Guía de aluminio perfilado montada sobre una corredera en cola de milano de acero fundido rígido y con amplias dimensiones, e inclinación de 45°.
- Indicador de posición de altura de cepillado.
- Avance automático desembragable.



Mesa de cepillado montada sobre 2 ejes



Apertura de la mariposa



Accionamiento mediante cadena, accionamiento del motor con doble correa

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES


ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	RAD250
Conditionnement	1
Colisage	1150 x 530 x 920 mm
Garantie	24
Poids net	148 kg
Poids brut	176 kg
Encombrement machine montee	1080 x 550 x 1010 mm
Reference pour pieces detachees	210100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 75 mm
Nombre de fers	3
Dimensions des fers	250 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 32 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	250 mm
Dimensions des tables	1080 x 255 mm
Dimensions du guide	720 x 130 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Largeur de rabotage	250 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 180 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	250 x 600 mm
	3700501700306

ACCESSOIRES**210101**

Kit desplazamiento

270110

Opción de mortero

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES