


REGRUESADORA - CEPILLADORA 260 MM


- Armazón de aluminio fundido ligero y robusto.
- Mesas de regresado de aluminio fundido con bordes antirruído, ajustable y con una longitud total de 1035 mm.
- Guía de aluminio perfilado, e inclinación de 45°, rígido y con amplias dimensiones.
- Colector de virutas extraíble en regresado y cepillado, con salida de aspiración \varnothing 100 mm.
- Contactor para colocar sobre el contactor de seguridad en modo regresado.



Mesa de cepillado de acero fundido sobre 4 cilindros roscados



Rodillos de alimentación para el avance de la pieza de madera



Contacto de seguridad

RÉF	RAD260
Conditionnement	1
Colisage	710 x 570 x 560 mm
Garantie	24
Poids net	65 kg
Poids brut	72 kg
Encombrement machine montee	1100 x 600 x 950 mm
Reference pour pieces detachees	210000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	6500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 63 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	260 x 18,6 x 1 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	260 mm
Dimensions des tables	1035 x 280 mm
Dimensions du guide	610 x 110 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	850 mm
Largeur de rabotage	255 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 160 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	5 m/min
Dimensions de la table Rabotage	260 x 400 mm
	3700501700290

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**210001**

Kit desplazamiento

210002Cuchilla reversible
acero 260 x 18,6 x 1
mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES