


REGRUESADORA - CEPILLADORA 260 MM

- Armazón de aluminio fundido ligero y robusto.
- Mesas de regruesado de aluminio fundido con bordes antirruído, ajustable y con una longitud total de 1035 mm.
- Guía de aluminio perfilado, e inclinación de 45°, rígido y con amplias dimensiones.
- Colector de virutas extraíble en regruesado y cepillado, con salida de aspiración Ø 100 mm.
- Colector para colocar sobre el contactor de seguridad en modo regruesado.



Mesa de cepillado de acero fundido sobre 4 cilindros roscados




Rodillos de alimentación para el avance de la pieza de madera



Contactor de seguridad



RÉF	RAD260
Conditionnement	1
Colisage	710 x 570 x 560 mm
Garantie	24
Poids net	65 kg
Poids brut	72 kg
Encombrement machine montee	1100 x 600 x 950 mm
Reference pour pieces detachees	210000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	6500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 63 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	260 x 18,6 x 1 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	260 mm
Dimensions des tables	1035 x 280 mm
Dimensions du guide	610 x 110 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	850 mm
Largeur de rabotage	255 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 160 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	5 m/min
Dimensions de la table Rabotage	260 x 400 mm
	3700501700290

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

210001



Kit desplazamiento

210002



Cuchilla reversible
acero 260 x 18,6 x
1 mm

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS