

## SIERRA DE INGLETE TELESCÓPICA 255 MM

- Para los trabajos de delineado, corte, realización de cortes angulados, biselados y compuestos.
- Base de aluminio fundido moldeado a presión.
- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Mesa de trabajo giratoria de aluminio fundido, orientable 47° hacia la derecha e izquierda.
- Botón de bloqueo en los ángulos corrientes.
- Extensiones para las piezas de grandes dimensiones.
- Prensor vertical con tornillo que puede colocarse a derecha o izquierda de la hoja.
- Cabezal inclinable 48° hacia la izquierda y 2° hacia la derecha.
- Desplazamiento del cabezal (corte radial) para capacidades de corte mayores, sistema de deslizamiento sobre rodamientos de bolas.



Cabeza con deslizamiento radial



Tabla indexada

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE  
TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	SOR250
Conditionnement	1
Colisage	790 x 480 x 400 mm
Garantie	24
Poids net	14 kg
Poids brut	17 kg
Encombrement machine montee	720 x 985 x 560 mm
Reference pour pieces detachees	030600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2000 W (à charbon) - S6 (25%)
Vitesse de rotation	5000 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 255 x 30 mm
Inclinaison de la tête	48° gauche / 2° droite
Orientation de la table (gauche - droite)	47°
Indexation de la table (gauche - droite)	0° et 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 41 mm (avec sac)
Translation de la tête	220 mm
Orientation de la table / Inclinaison de la tête	Capacités de coupe
0° / 0°	305 x 75 mm
45° / 0°	210 x 75 mm
0° / 45°	305 x 36 mm
45° / 45°	210 x 36 mm
	3661589080950

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES