


SIERRA DE CINTA PARA METALES MANUAL 150 MM



- Armazón y arco de sierra de pieza maciza de fundición gris.
- Orientación del arco de 0° a 60° a la izquierda para los cortes angulados.
- Interruptor ip54 de baja tensión con parada de emergencia (pulsador).
- Marcha mediante presión del gatillo.
- Guía de hoja con rodamientos.
- Mordaza de apriete rápido.
- Descenso manual del arco con muelle de retroceso.
- Tensión de la hoja ajustable mediante volante.
- Dispositivo de lubricación mediante 2 puntos en electrobomba.
- Sistema completo de rociado con depósito de recuperación del líquido.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos.
- Transmisión mediante reductor coaxial.
- Equipada de serie con hoja bimetálica de alta calidad y rodillo para las piezas de gran longitud.
- Suministrada de serie con base.
- Base di serie incluida.



Mordaza de apriete rápido



Arco orientable de 0° a 60° a la izquierda para los cortes angulados

RÉF	SRM150
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 930 x 470 x 480 mm
Garantie	24
Poids net	95 kg (piètement inclus)
Poids brut	101 kg
Encombrement machine montee	1020 x 470 x 1520 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	1500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Dimensions de la lame	1735 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	34 m/min
Ouverture Étau	170 mm
Descente/Montée de l'archet	Assistée par ressort
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 150 mm / 150 x 150 mm / 150 x 140 mm
Capacité de coupe maximale à 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 70 x 90 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 115 mm / 115 x 115 mm / 115 x 140 mm
Hauteur de travail	850 mm
Encombrement avec archet en position basse	1020 x 470 x 1270 mm
Colisage : Piètement	740 x 540 x 330 mm
	3661589056801

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES