


SIERRA DE CINTA CON DESCENSO ASISTIDO 170 MM




- Armazón y arco de sierra de pieza maciza de fundición gris.
- Velocidad continua.
- Orientación del arco de 0° a 60° a la izquierda para los cortes angulados con palanca de bloqueo.
- Gran precisión de corte mediante rigidez excelente.
- Panel de control para un uso sencillo.
- Control de baja tensión 24 v con parada de emergencia (pulsador).
- Gatillo mediante presión en modo manual .
- Guía de la hoja ajustable y muy precisa mediante rodamientos de 8 puntos.
- Torno de apriete rápido con palanca de ajuste del juego.
- Descenso del arco ajustable mediante cilindro hidráulico.
- Ascenso del arco manual con muelle de retroceso ajustable.
- Parada automática al finalizar el corte.
- Microinterruptor de seguridad apertura de tapa de la hoja de sierra.
- Carter nastro con microruttore di sicurezza.
- Dispositivo di lubrificazione a 2 punti con elettropompa.
- Sistema completo di bagnatura con vasca di recupero del liquido.
- Battuta di taglio regolabile per i pezzi in serie.
- Trasmissione tramite riduttore coassiale e vite senza fine.
- Lama bimetallo di alta qualità di serie.
- Rullo per gestire i pezzi di grande lunghezza di serie.
- Base di serie inclusa.



Guía de la hoja ajustable y muy precisa mediante rodamientos de 8 puntos



Descenso del arco mediante cilindro hidráulico con regulación de la velocidad de bajada del cabezal



Mordaza de apriete rápido con palanca de ajuste del juego

RÉF	SRM170
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 1260 x 550 x 900 mm
Garantie	24
Poids net	162 kg (piètement inclus)
Poids brut	190 kg
Encombrement machine montée	1180 x 500 x 1650 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	1700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
Dimensions de la lame	2105 x 20 x 0,90 mm
Vitesse de coupe	80 m/min
Ouverture Étau	230 mm
Descente/Montée de l'archet	Par vérin, débit réglable
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 170 mm / 170 x 170 mm / 210 x 140 mm
Capacité de coupe maximale à 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 60 x 60 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 120 mm / 120 x 120 mm / 110 x 110 mm
Hauteur de travail	960 mm
Encombrement avec archet en position basse	1180 x 500 x 1470 mm
Colisage : Piètement	880 x 560 x 150 mm
	3661589056818