


SIERRA DE CINTA 355 MM

- Armazón mecanosoldado, rígido y robusto.
- Gran banco de fundición de aluminio.
- Cuchilla superior con ruedas y guía de cuchilla inferior.
- Guía superior de la hoja montada sobre cremallera y regulable en altura mediante manivela.
- Palanca de relajación rápida de la hoja.
- 2 velocidades de corte mediante cambio de posición de la correa.
- 2 velocidad de etiquetado mediante la modificación de la posición de la cinghia en segundo lugar el material de etiquetado, legno/acciaio.
- Guía de corte longitudinal con graduación en el lado izquierdo de la hoja.
- Contactor de seguridad en cada puerta.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.



Volantes de acero fundido equilibrados



Guía de hoja superior e inferior con rodillos



Mesa con inclinación de 45°

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	SRU356
Conditionnement	1
Colisage	1300 x 460 x 590 mm
Garantie	24
Poids net	100 kg
Poids brut	110 kg
Encombrement machine montee	850 x 770 x 1800 mm
Reference pour pieces detachees	110600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1450 W - S1
Col de cygne	345 mm
Hauteur de coupe maximale	235 mm
Dimensions de la lame	2630 x 6 - 20 mm
Dimensions de la table Scie	548 x 400 mm
Inclinaison de la table	De 0° à 45°
Hauteur de travail	1040 mm
Diamètre des volants	350 mm
Vitesse de coupe	440 - 900 m/min
Nombre de vitesses	2
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
	3700501703383

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES