



## TORNO DE MADERA 406 MM


- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Cabezal fijo, móvil y banco de acero fundido con mecanizado cuidado.
- Cabezal móvil de cm2 que puede colocarse sobre el banco mediante el apriete excéntrico y equipado con un contrapunto giratorio ajustable.
- Taladrado  $\varnothing$  10 mm en los cabezales para sacar las herramientas (puzón suministrado) con ayuda de una fresa o de un barreno.
- Portaaccesorios y soporte para herramientas colocados sobre el banco.
- Soporte para herramientas articulado de acero fundido, orientable en todas las posiciones.
- Prolongación del banco para una distancia entre puntos de un máximo de 1025 mm.



Divisor de 12 posiciones




Broca de accionamiento roscada m33 x 3,5 mm




6 velocidades mecánicas

RÉF	TAB040
Conditionnement	1
Colisage	850 x 455 x 290 mm
Garantie	24
Poids net	42 kg
Poids brut	47 kg
Encombrement machine montee	990 x 290 x 450 mm
Reference pour pieces detachees	150300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	580 W - S1
Hauteur du banc	190 mm
Nombre de vitesses	6
Vitesse de rotation	350 - 670 - 1025 - 1500 - 2225 - 3250 tr/min
Diviseur	12 positions
Distance entre pointes	406 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	200 mm
Broche d'entrainement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501706100

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

**ACCESSOIRES****150301**

Pedestal

**150302**

Extensión del pedestal

**150303**

Prolongación de banco 620 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUXPLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES