



## TORNO DE MADERA 850 MM


- Pedestal de acero estable y rígido.
- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Banco, cabezal y soporte para herramientas de acero fundido.
- Cambio de velocidad automático y gradual.
- Banco con extensión colocada detrás del cabezal.
- Cabezal con montaje metálico que puede colocarse a 90° para mecanizar las piezas de gran diámetro fuera del banco, y a 180° utilizando el soporte para herramientas en la extensión del banco.



Motor con correa



Alineación de los puntos cm2 y broca de accionamiento roscada m33 x 3,5 mm



10 velocidades variables de 500 a 2000 rpm

RÉF	TAB085
Conditionnement	1
Colisage	1380 x 330 x 370 mm
Garantie	24
Poids net	75 kg
Poids brut	79 kg
Encombrement machine montée	1520 x 480 x 1130 mm
Reference pour pieces detachees	150000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	450 W - S1
Hauteur du banc	880 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	850 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700207

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

**ACCESSOIRES****BAS100**Boquilla de aspiración  
ajustable**COP085**

Copiador 850 mm

**150000.LUN**

Luneta de torneado

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUXPLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES