

SIERRA DE CINTA PARA METALES MANUAL 125 MM

- Motor de corriente continua sin escobillas: alto rendimiento, durabilidad, nivel de sonido reducido, no necesita mantenimiento.
- Máquina liviana y transportable, ideal para obras y trabajos in situ.
- Descenso manual del arco con muelle de retroceso.
- Arco giratorio hasta 60°.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos.
- Interruptor electromagnético, indicador de conexión, palanca de control con gatillo de arranque.
- Palanca de ajuste de la tensión de la hoja, guías de hoja con rodamientos.
- Variador electrónico para adaptar la velocidad de corte al material.



Variador de velocidad, botón de rearme, indicador de conexión



Palanca de ajuste de la tensión de la hoja

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

RÉF	SRM125
Conditionnement	1
Colisage	730 x 383 x 455 mm
Garantie	24
Poids net	23 kg
Poids brut	25 kg
Encombrement machine montee	630 x 310 x 690 mm avec archet position haute
Reference pour pieces detachees	800500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	400 W - S6 (30%)
Dimensions de la lame	1435 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	De 38 à 80 m/min
Hauteur de travail	Sur établi
Ouverture Étau	125 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 125 mm / 127 x 125 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 80 mm / 80 x 100 mm
Pression Acoustique LpA	77 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	90 dB(A) à vide
	3661589103642

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS