

## SOUFFLEUR DE FEUILLES TURBO 20 V

- Souffleur sans fil à batterie de 20V pour les travaux de soufflage de matières sèches et légères (feuilles mortes, déchets de jardin, herbe, brindilles, morceaux de papier) provenant du foyer privé, du jardin de la maison, ou d'un jardin d'agrément.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de soufflage en fonction de la tâche à effectuer.
- Mode turbo pour un gain de puissance supplémentaire lors des travaux de nettoyage particulièrement difficiles.
- Large sortie d'air pour un volume de soufflage important, avec possibilité d'adapter une tuyère pour cibler le flux d'air vers une zone plus étroite.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur.




Moteur sans balais de charbon.




Mode turbo pour un gain de puissance supplémentaire.

LEGGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
------------------	-------------------------	---------	------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------	-----------

RÉF	FCGB203X
Conditionnement	1
Colisage	440 x 205 x 275 mm
Garantie	24
Poids net	1,820 kg
Poids brut	2,470 kg
Encombrement machine montee	880 x 180 x 260 mm
Reference pour pieces detachees	FCGB203X (+N° / vue éclatée)
Tension nominale	20 V
Vitesse de rotation	5000~11500 tr/min (16500 tr/min avec turbo)
Débit d'air	4,5~9,0 m³/min (13,5 m³/min avec turbo)
Vitesse de soufflage	54~108 km/h (162 km/h avec turbo)
Autonomie (avec batterie 4,0Ah)	11 min à pleine puissance
Niveau de puissance sonore garanti	97 dB(A)
	6976432412626



RÉF	FCGB203X-2B1C
Conditionnement	1
	3661589134295



RÉF	FCGB204-12
Conditionnement	1
Colisage	mm
Garantie	24
Poids net	2,720 kg
Poids brut	3,300 kg
Encombrement machine montee	mm
Reference pour pieces detachees	FCGB204 (+N° / vue éclatée)
Tension nominale	20 V
Vitesse de rotation I - II	14000 tr/min - 20000 tr/min
Débit d'air I - II	6,8 m³/min - 8,1 m³/min
Vitesse de soufflage I - II	126 km/h - 150 km/h
Autonomie (avec batterie 4,0Ah)	min
Niveau de puissance sonore garanti	97 dB(A)
Surconditionnement (3 machines)	600 x 410 x 310 mm
Poids Brut (3 machines)	10,8 kg
	6976432412954

## ACCESSOIRES

**FBP4000LX**



Batterie 20V Li-Ion  
4.0 Ah

**FBP2000LX**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20002**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20003**



Chargeur rapide  
double batterie  
20V Li-Ion

