

PIALLA FILO E SPESSORE 210 MM

- Macchina trasportabile ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco (carpentieri, posatori, falegnami).
- Sistema di aspirazione integrato con sacco per i trucioli.
- Cassetto per gli accessori.
- Banchi di spianatura rettificati in ghisa di alluminio, con guarnizioni antirumore.
- Banco di piallatura in acciaio zincato.
- Guida di spianatura in profilato di alluminio, inclinabile fino a 45°.
- Avance automatique par 2 rouleaux d'entraînement en mode rabotage, avec peigne anti-recul.



Guida in profilato di alluminio inclinabile a 45°



Sistema di aspirazione integrato (con sacchetto di recupero)



RÉF	LODRA210
Conditionnement	1
Colisage	820 x 530 x 535 mm
Garantie	24
Poids net	27,1 kg
Poids brut	31,1 kg
Reference pour pieces detachees	210700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	8500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 50 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	210 x 22 x 1,8 mm (1 coupe)
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 60 mm
Largeur de dégauchissage	210 mm
Dimensions des tables	730 x 210 mm
Dimensions du guide	530 x 102 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 2 mm
Hauteur de travail	Sur établi
Largeur de rabotage	210 mm
Hauteur de rabotage	De 6 à 210 mm
Dimensions de la table Rabotage	204x 285 mm
Profondeur de passe Rabotage	Jusqu'à 2 mm
Vitesse d'avance Rabotage	6 m/min
Puissance Acoustique LpA	95,5 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	108,5 dB(A) à vide
	3661589102553



ACCESSOIRES**210701**

Acciaio HSS 18%, 1
lama (paia) 210 x
22 x 1,8 mm

210702**Base d'appoggio**LEGNO
MASSICCIOPANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALIGESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI